

EPWL

ENSEMBLE PÈSE PALETTE EPWL "LOGISTIC"



Pèse-palette rapide, précis, facile à utiliser et à transporter. Indicateur de poids intégré, avec câble de connexion extensible, facile à positionner en fonction de ses besoins de pesage. Disponible également en version homologuée pour un usage réglementé.

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité maximale : 2 000 kg
- Résolution :
  - > usage interne : 0,2 / 0,5 / 1 kg
  - > homologuée : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage sur europalettes avec charge répartie) :
  - > usage interne : +/- 1 kg
  - > homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).
- Étalonnage et configuration numérique depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS.

## POURQUOI CHOISIR EPWL DINI ARGeo

- Une solution rapide et précise pour peser les palettes partout où cela est nécessaire.
- Facile à utiliser avec les transpalettes manuels.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.
- Réalisée avec 4 capteurs Dini Argeo, en acier nickelé, homologués, avec indice de protection IP67.
- Indicateur de poids avec support réglable, adapté pour être installé sur la colonne en option, sur le mur, sur le banc, ou fixé à la structure.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure porteuse du pèse-palette en tôle d'acier profilée et peinte au four, complète de pieds réglables.
- Bulle de niveau, roues et poignée de transport.
- Câble de connexion à l'indicateur, longueur 3 mètres.
- Fourni en standard avec un tiroir extractible pour 4 piles AA (non fournies), également rechargeables, et un connecteur standard pour la connexion à un adaptateur électrique externe (si connecté, il exclut l'alimentation par piles).
- Écran LCD rétro-éclairé de 25 mm avec 6 chiffres à fort contraste, avec des icônes indiquant les fonctions actives.
- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Boîtier ABS IP54, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Arrêt automatique programmable.
- Alimentation de 5 à 12Vdc, avec prise EU, UK, US, AU incluses en standard.
- Port RS232/C bidirectionnel sur connecteur RJ11 pour connexion PC.
- Température de fonctionnement : -10° / +40° C

## MODES DE FONCTION SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée\*:
  - Affichage à haute résolution x 10
  - Net/Brut
  - Conversion livre/kg
  - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
  - Totalisation de poids
  - Formulation basic
  - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
  - Pesage en pour cent
  - Dosage en pour cent avec cible programmable
  - Compte-pièces
  - Hold

Les fonctions "Alibi memory" et "Setpoint" sont disponibles en combinaison avec le mode de fonctionnement souhaité et s'activent automatiquement à l'installation de la carte correspondante en option ;

- Fonctions à la demande:
  - Conversion Newton/kg (code DFWPK)
  - Entrée/sortie (sur demande).
- Accès au menu utilisateur par la touche dédiée\*, pour le réglage des filtres de pesée, date et heure, point de consigne et tare accessible par l'utilisateur, avec un mot de passe d'accès programmable.

\*ces touches d'accès rapides aux menus peuvent être invalidées par la configuration d'un mot de passe dédié.

DETAIL 1





DETAIL 2



Colonne en option.

VERSIONS

Versions disponibles

|                                                                                     | Codice           | I x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg)       | d<br>(kg)     | <b>M</b><br>2R (kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | EPWL-1           | 1260 x 800 x 85   | 600 / 1500 / 2000 | 0,2 / 0,5 / 1 | --                  |
|  | EPWLM-1 <b>M</b> | 1260 x 800 x 85   | 1000 / 2000       | --            | 0,5 / 1             |



**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE