DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

EPWLI

ENSEMBLE PÈSE-PALETTE EN ACIER INOXYDABLE EPWLI

Pèse-palette en acier inoxydable, rapide, précis, facile à utiliser et à transporter. Indicateur de poids intégré, complet de câble de connexion extensible. Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité maximale : 2 000 kg
- Résolution :
  > usage interne : 0,2 / 0,5 / 1 kg
  > homologuée : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage sur europalettes avec charge répartie):
  > usage interne : +/- 1 kg
  > homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).
- Étalonnage et configuration numérique depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS.

POURQUOI CHOISIR EPWLI DINI ARGEO

- Une solution rapide et précise pour peser les palettes partout où cela est nécessaire.
- Entièrement en acier inoxydable, pour une utilisation dans des environnements difficiles ou avec des exigences d'hygiène élevées.
- Facile à utiliser avec les transpalettes manuels.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.
- Réalisé avec 4 capteurs Dini Argeo, en acier INOX, homologué, avec indice de protection IP67.
- Indicateur de poids avec support réglable, adapté pour être installé sur la colonne en option, sur le mur, sur le banc, ou fixé à la structure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et surface de charge en tôle d'acier inoxydable, complète de pieds réglables.
- Bulle de niveau, roues et poignée de transport.
- Câble de connexion à l'indicateur, longueur 3 mètres.
- Fourni en standard avec un tiroir extractible pour loger 4 piles AA (non fournies), également rechargeables, et un connecteur standard pour la connexion à un adaptateur électrique externe (s'il est connecté, il exclut la puissance de la batterie).
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm avec 6 chiffres à fort contraste, avec des icônes pour afficher les fonctions actives.
- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Boîtier en acier inoxydable IP68 facile à nettoyer, résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Alimentation électrique 110-240 Vac.
- Port RS 232/C bidirectionnel sur connecteur RJ pour une connexion rapide (USB ou RS485 en option), configurable pour PC, PLC, affichage à distance supplémentaire.
- Port RS 232/C bidirectionnel configurable pour la connexion à une imprimante ou une étiqueteuse.
- Température de fonctionnement : -10° / +40° C

MODES DE FONCTION SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
  - Affichage à haute résolution x 10
  - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire par moyen de poids-étalon (à usage interne)
  - Net/Brut
  - Conversion livre/kg
  - Conversion Newton/kg
  - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
  - Totalisation de poids
  - Formulation basic
  - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
  - Pesage en pour cent
  - Dosage en pour cent avec cible programmable
  - Compte-pièces
  - Hold
  - Remplissage/Dosage à deux vitesses avec le départ cycle (option DFIO obligatoire)

  Les fonctions "Alibi memory" et "Setpoint" sont disponibles en combinaison avec le mode de fonctionnement souhaité et s'activent automatiquement à l'installation de la carte correspondante en option.

- Fonctions à la demande:
  - PEAK, détection des pics de poids (code DFWPK)
  - Conversion Newton/kg (code DFWPK)

- Accès au menu utilisateur par la touche dédiée*, pour le réglage des filtres de pesage, date et heure, point de consigne et tare accessible par l'utilisateur, avec un mot de passe d'accès programmable.

  ** Ces touches d'accès rapides aux menus peuvent être invalidées par la configuration d'un mot de passe dédié.*

DETAIL 1

DETAIL 2

Colonne en option.

VERSIONS

Versions disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
	EPWLI-2	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLIM-2 M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.