

OBWIFI3GD

"OBWIFI3GD" INTERFACE WIFI POUR ZONES ATEX 2 ET 22



Module WIFI pour la communication SANS FIL des données en zone ATEX 2 et 22, aux normes : ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X pour gaz ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X pour poudre.

Il peut être appliqué aux balances de table / au sol et aussi aux balances mobiles, comme les transpalettes peseurs et les pèse palettes. Permet la connexion facile sans fil au système informatique de l'entreprise et d'envoyer des données à une très longue distance.

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

Caractéristiques techniques

- Configuration via WIFI/Ethernet.
- Dispositif standard WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Portée: En extérieur de 70 m, en intérieur de 25 m. Cette distance peut varier selon le matériel du boîtier de l'instrument et selon l'environnement d'installation.
- Fréquence 2.4/2.5 GHz.
- Vitesse jusqu'à 500Kbps.
- Protocole et mode de fonction prévus par la norme IEEE 802.11b/g/n. WPA et WPA2(AES/TKIP).
- Temperature de stockage: -40°C +95°C.
- Boîtier en ABS IP66.
- Dimensions (lxwxh) : 160x75x57mm.
- Câble blindé de 3m fourni en standard, pour la connexion à un indicateur de poids.
- Alimentation directement par l'indicateur.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE