

## WALL-E

### BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E"



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione, struttura solida e robusta e piano di carico in acciaio INOX. Estremamente semplici e versatili da utilizzare, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, omologata a 3000d con grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio inox, dimensioni: vedere la tabella.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile e colonna di supporto indicatore, altezza:
  - 350 mm nei modelli T;
  - 500 mm nei modelli Q;
  - 700 mm nei modelli X ed E.
- Lunghezza cavo di collegamento all'indicatore: 3m.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria), autonomia fino a 40h. Spina EU, UK, US, AU di serie.
- Guida rapida per l'utente disponibile in 39 lingue.

## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ11 per connessione a PC.

## OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

## FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato\*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Contapezzi
  - Hold

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Funzioni aggiuntive:
  - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
  - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato\*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

\* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*
WET6-1	300x300x130	6	2	2
WET15-1	300x300x130	15	5	5
WET30-1	300x300x130	30	10	10
WEQ30-1	400x400x140	30	10	10
WEQ60-1	400x400x140	60	20	20
WEQ150-1	400x400x140	150	50	50
WEX60-1	600x600x165	60	20	20
WEX150-1	600x600x165	150	50	50
WEX300-1	600x600x165	300	100	100
WEE300-1	800x800x165	300	100	100
WEE600-1	800x800x165	600	200	200

(\*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE