

HLD 150\_600

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" CON PARAVENTO  
SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,002 a 0,01. PORTATE (g):  
150, 300, 600.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
  - modello HLD150 Ø 80mm
  - modelli HLD300 e HLD600 Ø 120mm.
- Paravento, bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Temperatura di lavoro +5°C...+40°C.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso: 2,7 kg circa.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
  - omologazione CE-M in classe II.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

| Modello                    | HLD150 | HLD300 | HLD600 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Sensibilità interna g      | 0,0004 | 0,0005 | 0,001  |
| P.M.U. min. raccomandato g | 0,002  | 0,005  | 0,01   |

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | Classe | Piatto<br>Max (mm) | Max<br>(g) | d<br>(g) | <br>(g)* | Linearità<br>(g) +/- | Ripetibilità<br>(g) |
|--------|--------|--------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| HLD150 | --     | Ø 80 mm            | 150        | 0,002    | --                                                                                         | 0,002                | 0,002               |
| HLD300 | --     | Ø 120 mm           | 300        | 0,005    | --                                                                                         | 0,01                 | 0,005               |
| HLD600 | II     | Ø 120 mm           | 600        | 0,01     | 0,1                                                                                        | 0,02                 | 0,01                |

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE