

WALL-E_INOX

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E" INOX



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione e struttura interamente in acciaio INOX. Estremamente semplici da utilizzare e versatili, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000d).
- Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
- Colonna di supporto indicatore, altezza:
 - 350 mm nei modelli T;
 - 500 mm nei modelli Q;
 - 700 mm nei modelli X.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione: alimentatore interno 230Vac.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Contapezzi
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Alibi (con interfaccia opzionale)
- HOLD (congelamento del peso)

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spengimento.
- DI STAMPA:
Layout di stampa configurabile con:
 - 4 righe di intestazione
 - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino
 - Data e ora (solo con DFCLK)
 - Stampa di barcode 39.

SEZIONE I/O

- Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC, ripetitore
- Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante
- Ingresso IR per gestione telecomando

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

VERSIONI

Versioni disponibili				
Codice	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*
WEXI60-1	600x600x150	60	20	20

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE