

EPI_OLD20191122

SOLUZIONI DI PESATURA COMPONIBILI, MULTIFUZIONE, IN ACCIAIO INOX



Soluzioni di pesatura componibili, semplici ed economiche. L'indicatore di peso DFWKXT è dotato di un case in acciaio INOX, una batteria interna ricaricabile a lunghissima durata e numerose funzioni di pesatura, che permettono di totalizzare le pesate eseguite, contare pezzi, attivare uscite relé (opzionali) e stampare scontrini completi di intestazione. La piattaforma completamente in acciaio INOX è adatta all'utilizzo in ambienti con elevati requisiti di igiene. I sistemi EasyPesa sono disponibili in versione omologata per utilizzo in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso serie DFWXT:
 - Involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68 facile da pulire e resistente.
 - Display LCD retroilluminato ad alto contrasto.
 - Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
 - Batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e alimentatore interno 110-240 Vac.
- Piattaforma monocella serie TE:
 - Struttura, meccanica, minuterie e piano di carico satinato in acciaio INOX AISI 304.
 - Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.

FUNZIONI PRINCIPALI

- TASTIERA:
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento, archivio di 10 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.
- FUNZIONI SELEZIONABILI:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10, utile per visualizzare il peso con una sensibilità 10 volte più grande.
 - Scambio Netto/Lordo, ovvero è possibile passare dalla visualizzazione del peso netto a quella del peso lordo alla pressione di un tasto, quando una tara è attiva.
 - Conversione kilogrammi/libbre con stampa dello scontrino nelle due unità di misura;
 - Totalizzazione orizzontale: somma di più pesate consecutive e stampa del totale
 - Formulazione: miscelazione manuale di più prodotti consecutivi secondo ricetta o carico di pallet con più prodotti e stampa del totale.
 - Controllo tolleranza +/-, per verificare se il peso rientra nei limiti desiderati.
 - Pesata in percentuale, ovvero visualizzazione della percentuale di peso sulla bilancia rispetto al 100% impostato.
 - Trasmissione del peso omologata a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB (con opzione Alibi memory ALMEM)
 - Contapezzi semplice, con inserimento della quantità di referenza oppure del peso medio unitario.
 - Hold, congelamento manuale del peso a display.
 - Set Point (con opzione DFIO), sul peso netto o lordo, con soglie programmabili. Al raggiungimento della soglia il relativo relé si attiva/disattiva.
 - Stampe con intestazione personalizzabile

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
<u>ITE6</u>	330x330x90	6	1	2	1-2	0,5
<u>ITE15</u>	330x330x90	15	2	5	2-5	1
<u>ITE30</u>	330x330x90	30	5	10	5-10	2
<u>IOE30</u>	400x400x115	30	5	10	5-10	2
<u>IOE60</u>	400x400x115	60	10	20	10-20	5
<u>IOE150</u>	400x400x115	150	20	50	20-50	10
<u>IXE60</u>	600x600x137	60	10	20	10-20	5
<u>IXE150</u>	600x600x137	150	20	50	20-50	10
<u>IXE300</u>	600x600x137	300	50	100	50-100	20

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE