


## MCW09

### DINAMOMETRO A SINGOLA SICUREZZA SERIE MCW09 "PROFESSIONAL"



Dinamometro a singola sicurezza in acciaio inox con protezione IP67 contro polvere e spruzzi, grande display a DOT LED ROSSI da 40mm, per massima visibilità da qualsiasi angolazione e condizione di luce, anche solare diretta. Il sistema a singola sicurezza li rende idonei per il sollevamento del carico e la pesatura. Robusto ed affidabile, è utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Minima riduzione dello spazio di sollevamento della gru impiegata. I modelli con portata fino a 15000 kg sono completi di certificato di prova con pesi campione, per portate superiori il certificato è disponibile a richiesta.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## DINAMOMETRO: CARATTERISTICHE

- Singola sicurezza, per sollevamento del carico e pesatura.
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Grande display da 40mm a DOT LED rossi, ad altissima luminosità, che garantisce perfetta visibilità della pesata da qualsiasi angolazione, a grande distanza e in piena luce solare.  
Utilizzabile sia in ambiente interno che esterno.
- Intensità luminosa regolabile.
- Robusta struttura in acciaio INOX, con grado di protezione IP67 della cella di carico e dell'elettronica, contro polvere e spruzzi.
- Grilli zincati forniti di serie, omologati:
  - GR6 per MCW09T3
  - GR6 per MCW09T6
  - GR9 per MCW09T9
  - GR12 per MCW09T12
  - GR17 per MCW09T17
  - GR25 per MCW09T25
  - GR35 per MCW09T30
  - GR55 per MCW09T50
- Distanza tra grillo superiore e inferiore estremamente ridotta.
- Precisione +/- 0,05% F.S. per le versioni da 3T a 9T.
- Precisione +/- 0,1% F.S. per le versioni da 12T a 50T.
- Tastiera impermeabile con 5 tasti: ZERO, TARA AUTOPESTATA, MODE, PRINT e ON/OFF.
- Filtro digitale programmabile, per una ottimale visualizzazione della pesata in ogni condizione di lavoro.
- Funzione di spegnimento automatico del dinamometro, oppure da tastiera o telecomando programmabili.
- Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti di serie, configurabile come sola tara autopesata o come tastiera remota.
- Predisposizione per interfaccia radio 2,4 GHz o WiFi, per collegamento a PC oppure a indicatore/terminale remoto e stampante.
- Batteria ricaricabile, con autonomia media di 30 ore circa.
- Predisposizione per seconda batteria estraibile opzionale per uso continuativo 24/24h.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione. Spina EU, UK, US, AU di serie.
- Calibrazione digitale e Set-Up del dinamometro programmabili direttamente da tastiera o da Pc tramite Dinitools.
- Range temperatura di funzionamento dei dinamometri: -10/+40 °C.

### IMBALLO COMPRESO NEL PREZZO

per una completa protezione da urti e graffi durante il trasporto, il dinamometro è spedito all'interno di una robusta cassa in legno realizzata su misura (modelli MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1).

## DINAMOMETRO: FUNZIONI DA TELECOMANDO

- Il dinamometro è dotato di serie di telecomando in radiofrequenza, che permette di eseguire lo zero, la tara, attivare / disattivare una funzione, stampare e spegnere il dinamometro.

## DINAMOMETRO: FUNZIONI SELEZIONABILI

- PICCO (massimo valore letto dal dinamometro).
- HOLD (blocco del peso visualizzato).
- Totalizzazione pesate.
- Conversione lb/kg/N (altre funzioni disponibili vedi indicatore DFW).
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Contapezzi.
- Gestione a distanza tramite indicatore a terra.
- Visualizzazione con sensibilità x 10.

## DINAMOMETRO: OPZIONI IN FASE D'ORDINE

- Trasmissione peso in radiofrequenza a indicatore remoto, fino a 45m indoor.
- Interfaccia radio 2,4 GHz.
- Interfaccia Wi-Fi.
- Indicatore di peso remoto collegato in radiofrequenza, con stampante o altri accessori.
- Certificato di taratura secondo norme OIML/ASTM.

### PARTICOLARE 1



Dinamometro MCW09: vista laterale

### PARTICOLARE 2



Dinamometro MCW09: dettaglio della batteria estraibile

## PARTICOLARE 3



Dinamometro MCW09: display super-luminoso da 40mm

## PARTICOLARE 4

| CODE     | WEIGHT (kg)       |                |
|----------|-------------------|----------------|
|          | WITHOUT PACKAGING | WITH PACKAGING |
| MCW09T3  | 16                | 17             |
| MCW09T6  | 17                | 18             |
| MCW09T9  | 21                | 22             |
| MCW09T12 | 26                | 55             |
| MCW09T17 | 36                | 74             |
| MCW09T25 | 55                | 79             |
| MCW09T30 | 70                | 108            |
| MCW09T50 | 137               | 161            |

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice     | Max<br>(kg) | d<br>(kg) | <b>M</b><br>(kg) | d HR<br>(kg)* |
|------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| MCW09T3-1  | 3000        | 1         | 1                | 0,5           |
| MCW09T6-1  | 6000        | 2         | 2                | 1             |
| MCW09T9-1  | 9000        | 5         | 5                | 2             |
| MCW09T12-1 | 12000       | 5         | -                | 2             |
| MCW09T17-1 | 17000       | 10        | -                | 5             |
| MCW09T25-1 | 25000       | 10        | -                | 5             |
| MCW09T30-1 | 30000       | 20        | -                | 10            |
| MCW09T50-1 | 50000       | 20        | -                | 10            |

(\*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE