

## PROFI 232

"PROFI232" INTERFACCIA PROFIBUS ESTERNA IN CONTENITORE PER BARRA DIN, PER INDICATORI "ENTERPRISE"



Interfaccia esterna che permette la connessione degli indicatori di peso CPWE e 3590E a reti Profibus. Vasta gamma di dati disponibili.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## FUNZIONAMENTO

- Completa funzionalità; da Profibus-DP Slave, secondo IEC 61158
- 16 bytes input / 16 bytes output su Interfaccia SSC
- Selezione automatica baudrate: da 9600 bit/s a 12Mbit/s
- Vasta gamma di dati disponibili, a seconda dell'indicatore di peso al quale viene collegata
- Disponibile per indicatori CPWE e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore in ABS per montaggio su barra DIN
- Dimensioni l x p x h (mm): 53 x 58 x 90
- Alimentazione: da 12 a 24 Vdc
- Porte Seriali RS232 e RS485 su morsettiera
- Porta Profibus su connettore 9 Pin
- Optoisolamento scheda contro scariche elettriche o elettrostatiche



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE